




ETA

Alüminyum Etanj Armatür




Ürün Modeli	Giriş Voltaj	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (lm/W)	Uzunluk (mm)
EIS-ETA120_P21	220V AC	21,7	2376	110	1200
EIS-ETA120_P27	220V AC	27,2	2970	110	1200
EIS-ETA120_P32	220V AC	32,6	3565	110	1200
EIS-ETA120_P52	220V AC	52	5975	115	1200



Seçenekler


Işık Rengi Seçenekleri




Lens Seçenekleri



CRI Seçenekleri




Gövde Rengi Seçenekleri



Bağlantı Seçenekleri



Kontrol Seçenekleri



Elco ETA Serisi

Elco LED'in dayanıklı ve yüksek performanslı alüminyum etanj armatürleri, endüstriyel ve genel kullanım alanlarında güvenilir aydınlatma çözümleri sunar. Sağlam yapısı ve yüksek verimli aydınlatma teknolojisi ile zorlu ortam koşullarına uyum sağlar. ETA Serileri, CrocDesign PCB'ler ile uzun ömürlü kullanım ve yüksek enerji verimliliği sunarak işletmeleriniz için ideal bir aydınlatma çözümü oluşturur.

* Ağırlık bilgisine trafo dahil değildir.
 * Verilen ışık akısı değerleri 4000K üzerinden verilmiştir. Difüze kapak malzemesinde üreticiye bağlı olarak +%-10 değişkenlik gösterebilir.
 * Elco LED, bu sayfada yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.